












Цель занятия: Выполнять работу согласно ТУ. Выработать навыки обработки.		МТО, наглядные пособия: машины 1022кл, 51-Акл., утюг, инструменты и приспособления для выполнения ручных работ. Образец готового изделия, технологическая карта, образцы по операционной обработки	
№ п/п	Содержание и последовательность работ	Указания и пояснение работ	Вопросы и задания для самоконтроля
		<p>Правильно вшитая потайная молния не видна в шве платья. Обычно, потайную молнию вшивают в средний шов спинки платья или юбки. Однако, если вы решите вшить потайную молнию в боковой шов платья или юбки, учитывайте, что может деформироваться форма бочка платья или юбки, если вы неправильно вошьете потайную молнию, или если материал платья или юбки очень тонкий. В этом случае, лучше все-таки вшить потайную молнию в средний шве спинки платья или юбки.</p> <p>В отличие от обычной молнии, потайная молния вшивается в открытый шов. Перед началом работы обработайте швы изделия оверлоком или косой шелковой бейкой</p>	
1		Наметьте линию втачивания потайной молнии при помощи портновского мелка на изнаночной стороне изделия. Припуски должны быть шириной 1,5см.	В каком направлении проходит н/о на деталях спинки?
2		Отверните припуски среднего шва платья на изнаночную сторону и слегка прижмите, но не приутюживайте	Что такое приутюжить?

3		Раскройте потайную застежку-молнию, наложите ее лицевой стороной на припуски платья. Зубчики потайной молнии должны совпадать с линией середины спинки изделия	
4		Приметайте потайную молнию, совместив верх тесьмы молнии с верхом выреза горловины спинки.	Что такое приметать?
5		Приметать левую и правую стороны потайной молнии начинайте сверху	
6		Поставьте на швейную машину специальную лапку для притачивания потайной молнии (на фото). Отогните зубчики потайной молнии ногтем указательного пальца, чтобы было видно место прокладывания шва (между тесьмой и зубчиками молнии). Выполните строчку по левой половине потайной молнии.	Что такое притачать?

7		Строчка должна заканчиваться, когда лапка упрется в «собачку» потайной молнии.	Чему равна длина закрепки?
8		Аналогичным образом выполните строчку по правой половине потайной молнии. Начинать обе строчки нужно сверху. Закрепите конец строчек	
9		Потайную молнию закрыть.	Чему равна температура нагрева утюга для изделий из х/б тканей?
10		Застрочить открытый шов спинки платья	Что такое застрочить ?

11		Сметать средний шов платья, совместив срезы, ниже молнии, отогнув конец потайной молнии как показано на фото.	Сметать?
12		Поменять лапку, как показано на фото. Стачать шов. В идеале строчка должна перестрачивать строчку втачивания молнии и располагаться на 1 мм левее нее. Выполняя эту операцию, придерживайте конец потайной молнии (см. фото).	Что такое стачать?
13		Припуски разутюжить. Так выглядит изделие с расстегнутой молнией.	Что такое разутюжить?

Мастер п/о: Мосина И.В.