

## Швейное дело

**Задание: Подбери к технологическому термину и содержанию работы правильные примеры применения.**

Сметать - это значит соединить временно сметочными стежками две детали или два среза одной детали.	Сметать две одинаковые по размеру детали, стежками временного назначения. Например: сметать детали мешочка.
	Закрепить подогнутый край среза стежками временного назначения. Например: закрепить подогнутый срез платка.
	Закрепить срез ткани от осыпания обметочными стежками. Например: обметать срезы мешочка.

Заметать - это значит закрепить временно подогнутые срезы детали сметочными стежками.	Соединить временно две одинаковые по размеру детали строчкой временного назначения. Например: соединить детали мешочка.
	Закрепить подогнутый срез детали строчкой временного назначения. Например: закрепить подогнутый срез платка строчкой временного назначения.
	Обработать срез детали обметочными стежками от осыпания среза.

Стачать - это значит соединить две примерно одинаковые детали машинной строчкой.	Соединить временно две одинаковые по размеру детали строчкой временного назначения. Например: соединить детали мешочка.
	Закрепить подогнутый срез детали строчкой временного назначения.

	Например: закрепить подогнутый срез платка строчкой временного назначения.
	Соединить две детали одинаково размера машинной строчкой.

Притачать - это значит соединить две детали, когда одна деталь значительно меньше другой.	Соединить две детали одинаково размера машинной строчкой.
	Закрепить подогнутый срез детали строчкой временного назначения. Например: закрепить подогнутый срез платка строчкой временного назначения.
	Соединить две детали машинной строчкой, когда одна деталь значительно больше другой. Например: Соединить обтачку с основной деталью.

Отутюжить - это значит удалить замины на готовом изделии или отдельных деталях.	Закрепить подогнутый край детали машинной строчкой. Например: закрепить подогнутый край платка.
	Соединить две детали машинной строчкой, когда одна деталь значительно больше другой. Например: Соединить обтачку с основной деталью.
	Удалить с помощью утюга замины на готовом изделии. Например: отутюжить платье.

Разутюжить - это значит разложить припуск шва на две стороны и закрепить их в таком положении.	Удалить с помощью утюга замины на готовом изделии. Например: отутюжить платье.
	Разложить припуски шва в одну сторону и закрепить их в таком

	положении. Например: Закрепить припуски стачного шва в одном направлении с помощью утюга.
	Разложить припуски шва в разные стороны и закрепить их в таком положении с помощью утюга. Например: Разутюжить припуск стачного шва.

**Задание: Учащиеся должны дать общее понятие из набора слов.**

1.Шатун, кривошип, пусковое колесо, приводной ремень, шкив главного вала (устройство ножного привода).

2.Механизм иглы, механизм челнока, механизм нитепритягивателя, механизм двигателя ткани (рабочие механизмы швейной машины).

3.Шкала деления, длина стежка, рычаг регулятора, машинная закрепка (регулятор строчки).

4.Колба, лезвие, острие иглы, ушко, лыско, желобок, номер иглы (машинная игла)

5 Корпус, защелка, установочный палец, пластинчатая пружина, винт (шпульный колпачок).

6.Катушечный стержень, нитенаправитель, шайбы натяжения верхней нитки, нитепритягиватель, ушко иглы (заправка верхней нити).

7.Лицевая и изнаночная сторона, долевая нить, поперечная нить, переплетения нитей, кромка (ткань).